



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 0,2 mm
- Podkład z mocnym klejem
- Do powierzchni zakrzywionych



### **i** Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	0,05 mm
Grubość (mm)	0,2
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■ (oprócz F-63, F-64, F-65, F-69 i F-70)
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

### **⚙️** Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

### **↻** Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■ (oprócz F-63, F-64, F-65, F-69 i F-70)

### **?** Kolorystyka

<b>mat</b> Na zewnątrz	
	F-66 czerwony/biały
	F-67 niebieski/biały
	F-68 żółty/czarny
	F-61 czarny/biały
<b>mat</b> Wnętr:	
	F-69 zielony/biały
<b>błysk</b> Na zewnątrz	
	F-75 szary, nikiel/czarny
	F-76 szary, antyczny, złoty/czarny
	F-62 biały/czarny
<b>błysk</b> Wnętr:	
	F-63 srebrny/czarny
	F-64 szary, złoty/czarny
	F-70 szary, brązowy/czarny
	F-65 czarny/złoty